

Artikel	Inhalt	Farbton	Beschreibung
---------	--------	---------	--------------

Finess Wandfarbe innen & außen

Wandfarbe	10,00 ltr.	weiß	Gut deckende, leicht abwaschbare, matte, weiße Wandfarbe. Atmungsaktiv und geruchsarm Zur Veredelung von Wänden und Decken. Weniger geeignet für Feuchträume wie Bad und Küche. Nach ISO-6504-3 und DIN EN13300 Deckkraftklasse 4
Fassadenfarbe	10,00 ltr. 5,00 ltr.	weiß weiß	Gut deckende und leicht abwaschbare matte Wandfarbe. Atmungsaktiv und geruchsarm Zur Veredelung von Außenfassaden sowie Wänden und Decken in Feuchträumen wie Küche und Bad. DIN 53778 >5000 erfolgreich. (Scheuerbeständig) der Klasse S gemäß ISO-11998 und DIN EN 13300: Klasse 3. Für außen und innen
Wandfarbe matt	1,00 2,50 5,00 10,00	weiß weiß weiß weiß	Gut deckende, leicht abwaschbare, matte Wandfarbe. Zur Veredelung von Wänden und Decken. Zur Veredelung von Wänden und Decken. Weniger geeignet für Feuchträume wie Bad und Küche. DIN 53778: >5000 (scheuerbeständig). Deckkraftklasse nach DIN EN 13300: Klasse 2

Finess Weißlacke

Seidenglanzlack	2,50 ltr. 0,75 ltr.	weiß weiß	Seidenglänzender, gut deckender, langlebiger Weißlack. Geeignet für den dekorativen Finish von Holz, Hartkunststoffen und Metall. Lösungsmittelbasiert. Für innen und außen
Hochglanzlack	2,50 ltr. 0,75 ltr.	weiß weiß	Hochglänzender, gut deckender, dekorativer und hervorragend witterungsbeständiger Weißlack mit langanhaltender Glanzhaltung. Nachhaltiger Schutz von Holz, Hartkunststoffen und Metall. Für Innen & Außen

Finess Besonderheiten

Magnetfarbe	0,50	ltr.	grau	Dunkelgrauer Lack mit Eisenpartikeln, die Magnete anziehen. Verwandeln Sie jede Wand oder Tür in ein Memoboard! Überstreichbar mit jeder gewünschten Wand- oder Tafelfarbe wasserbasiert. Für innen
Hammerschlaglack	0,75	ltr.	dunkelgrau	Hammerschlaglack mit Rostschutz. Grundierung und Decklack in Einem. Direkt anwendbar auf Metallzäunen, Möbeln usw. Kann auch auf Holz aufgetragen werden. Innen und außen
	0,75	ltr.	hellgrau	
	0,75	ltr.	schwarz	

Finess Holzlasur / Holzöl

Holzlasur UV transparent seidenglänzend	0,75	ltr.	farblos	Nachhaltige, feuchtigkeitsregulierende Holzschutzlasur mit UV-Filter. Bietet bis 4 Jahre Schutz für alle Holzarbeiten wie Fenster, Türen und Fassadenverkleidungen etc. Dringt gut in das Holz ein. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Für Außen
	0,75	ltr.	eiche hell	
	0,75	ltr.	eiche dunkel	
	0,75	ltr.	nussbaum	
	0,75	ltr.	teak	
	0,75	ltr.	mahagonie	
	2,5	ltr.	farblos	
	2,5	ltr.	teak	
	2,5	ltr.	mahagonie	
	2,5	ltr.	eiche dunkel	
Schwarzer Teer	2,5	ltr.	schwarz	Schwarzer Teer ist das ideale Produkt zur Behandlung von Holz, Eisen und Beton, die vor Witterungseinflüssen und der dauerhaften Einwirkung von Wasser geschützt werden müssen. Kann auf bereits mit Karbolineum behandeltes Holz aufgetragen werden. Schwarzer Teer ist nach dem Trocknen nicht giftig . Schwarzer Teer kann nicht mit Farbe überstrichen werden. Sehr gut geeignet für Materialien, die unter der Erdoberfläche liegen.

Terrassenöl	2,5	litr.	farblos	Farbloses Öl zum Schutz und zur Pflege von Holzterrassen und Terrassendielen. Für draußen Verstärkt die Holzfarbe, wasserabweisend
Douglas Öl	0,75 2,5	litr. litr.	farblos farblos	Feuchtigkeitsregulierendes, wasserabweisendes und transparentes Holzöl für Douglasie, Lärche und alle anderen Gartenhölzer. Dringt gut in das Holz ein und haftet hervorragend. Auch für imprägniertes Holz geeignet. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Für draußen. Geeignet für Gartenhölzer wie Pergolen, Gartenhäuschen, Zäune usw.

Finess Tönungen

Fliesenlack	1,000	litr.	alle	Geeignet für Wandfliesen in trockenen Räumen, wie Küche und WC. Kann ohne Grundierung aufgetragen werden. Nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser oder für Fliesen, die regelmäßig heißem Wasser ausgesetzt sind. Für innen. Grund- und Decklack. Glänzend
Betonfarbe	1,000 2,500	litr. litr.	alle alle	Verschleißfeste, seidenmatte, schnell trocknende Farbe. Geeignet für die dekorative Veredelung von Betonböden, Treppen, Balkonen, Blumenkästen usw. Enthält praktisch kein Lösungsmittel und hat daher eine geringere Umweltbelastung. Für Innen und Außen. Nicht für Garagen!
Wandfarbe MIX	10,000	litr.	hell*	Preiswerte, Gut deckende, matte Wandfarbe. Atmungsaktiv und geruchsarm Zur Veredelung von Wänden und Decken. Weniger geeignet für Feuchträume wie Bad und Küche. Nach ISO-6504-3 und DIN EN13300 Deckkraftklasse 4
Wandfarbe matt	1,000 1,000 1,000 2,500 2,500	litr. litr. litr. litr. litr.	hell mittel dunkel hell mittel	Gut deckende, leicht abwaschbare, matte Wandfarbe. Zur Veredelung von Wänden und Decken. Weniger geeignet für Feuchträume wie Bad und Küche. Atmungsaktiv und geruchsarm DIN 53778: >5000 (scheuerbeständig). Deckkraftklasse: ISO-11998 und DIN EN 13300: Klasse 2

	2,500 ltr.	dunkel	
	5,000 ltr.	hell	
	5,000 ltr.	mittel	
	5,000 ltr.	dunkel	
	10,000 ltr.	hell	
	10,000 ltr.	mittel	
	10,000 ltr.	dunkel	
Hochglanzlack MIX	1,000 ltr.	alle	Hochglänzender, gut deckender, dekorativer und hervorragend witterungsbeständiger Buntlack mit langanhaltender Glanzhaltung. Nachhaltiger Schutz von Holz, Hartkunststoffen und Metall. Für Innen und Außen
Seidenglanzlack MIX	1,000 ltr.	alle	Seidenglänzender, gut deckender, langlebiger Buntlack. Geeignet für den dekorativen Finish von Holz, Hartkunststoffen und Metall. Lösungsmittelbasiert. Für innen und außen

SPS Spezialgrundierung

ISO-Primer plus	2,500 ltr.	weiß	Wasserbasiertes Isoliermittel zur Abdeckung von Verunreinigungen auf dem Untergrund. Verhindert das „Durchschlagen“ von Flecken, die durch Feuchtigkeit, Ruß und Nikotin und Klebstoffreste usw. auftreten können. Hervorragend isolierende Eigenschaften und geruchsarm. Kann mit allen handelsüblichen Wandfarben überstrichen werden. Für den Innen- und Außenbereich.
------------------------	------------	------	---

SPS Decklack

Gloss AE	0,750 ltr. 2,500 ltr.	weiß weiß	Dauerhafter, hochglänzender, wasserbasierter Weißlack auf Basis einer PU-Alkydemulsion. Geruchs- und lösemittelarm und schnelltrocknend, daher ideal für Anwendungen im Innenbereich. Lange Farbbeständigkeit. Gut verstreichbar, hautfettbeständig und äußerst dauerhaft. Für den Innen- und Außenbereich
Satin AE			Dauerhafter, seidenglänzender, wasserbasierter Weißlack auf Basis einer PU-Alkydemulsion. Geruchs- und lösemittelarm und schnelltrocknend, daher ideal für Anwendungen im Innenbereich. Lange Farbbeständigkeit. Lange Farb- und Glanzhaltigkeit. Gut verstreichbar, hautfettbeständig und äußerst dauerhaft. Für den Innen- und Außenbereich.

	0,750 ltr.	weiß	
	2,500 ltr.	weiß	
System SB			Feuchtigkeitsregulierender halbgänzender System-Weißlack auf Basis von silikonisiertem Alkydharz. mit langer Glanzhaltigkeit für Holzbauteile im Außenbereich. SPS Systemlack SB hat eine gute Deckkraft und ist gut verstreichbar. Kann als Ein-Topf-System verwendet werden, d. h. Grundierung und Decklack in Einem. Für den Außenbereich.
	2,500 ltr.	weiß	
	0,750 ltr.	weiß	

SPS Grundierung / Tiefgrund

Wall-Primer				Wasserbasierte, deckende Acrylgrundierung für Wandfarbe. Verhindert Glanzunterschiede sorgt für eine bessere Haftung und Deckkraft der Wandfarbe und vermindert die Saugkraft Nach Vorbehandlung des Untergrunds ist ein Anstrich meist ausreichend. Geeignet als Vorbehandlung auf leicht saugenden Untergründen. Lösemittelfrei, geruchsarm und schnelltrocknend Für den Innen- und Außenbereich. Ca. 10 m²/l pro Schicht <small>(10 l keine Lagerware!)</small>
	10,000 ltr.	weiß		
	4,000 ltr.	weiß		
Fix-Primer				Wasserbasiertes, farbloses Fixiermittel für Untergründe, die an der Oberfläche kreidend, porös oder stark saugend sind. Tiefes Eindringvermögen, verbessert die Haftung auf dem Untergrund und erhöht die Ergiebigkeit der Deckschicht. Auch hervorragend geeignet zur Vorbehandlung von (unregelmäßig) saugenden Untergründen wie frischem glattem Putz. Lösemittelfrei geruchsarm und schnelltrocknend. Für den Innen- und Außenbereich.
	5,000 ltr.	farblos		

SPS Fassadenfarbe

Facade mat SB				Sehr hochwertige matte Fassadenfarbe auf Basis einer Silikonharzemulsion. Hat durch die S.R.E.P.-Technologie eine geringe Schmutzhaftung und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit Regendichtheit. Nassabriebfest Klasse 1, sehr wetter- und alkalibeständig und beständig gegen wechselnde Witterungseinflüsse. Optimal geeignet für eine dauerhafte Schlussbeschichtung, an die hohe Anforderungen gestellt werden. Für den Außenbereich.
	10,000 ltr.	weiß		

	4,000	ltr.	weiß	
Fassade mat				Sehr hochwertige matte 100 % Acrylat-Wandfarbe. Hoch witterungsbeständig. Wasserdampfdurchlässig und hervorragend nassabriebfest. Hervorragend deckend und optimal verstreichbar für eine ansprechend glatte Schlussbeschichtung. Speziell für eine dauerhafte Schlussbeschichtung von Außenfassaden und Innenwänden in Feuchträumen. Für den Innen- und Außenbereich. Nassabriebfest Klasse 1 (DIN EN 13300)
	10,000	ltr.	weiß	
	4,000	ltr.	weiß	

SPS Wetterschutzfarbe

UniSoft				Sehr hochwertige, matte Reinacrylat-Holzschutzfarbe. Äußerst witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig und nassabriebbeständig. Ausgezeichnet deckend und optimal streichfähig für eine schöne glatte Schlussbeschichtung. Nassabriebbeständig Klasse 1 (DIN EN 13300). Für Innen und Außen.
	1,000	ltr.	weiß	
	4,000	ltr.	weiß	

SPS Kleber

Gewebekleber Scan Coll				Lösemittelfreier und geruchsarmer Klebstoff auf Basis von Kunstharzdispersion, speziell entwickelt zum Kleben Glasgewebe, -Glasfaser- und -Renovierungsvlies. Für den Innenbereich
	10,000	ltr.	farblos	

SPS Innenfarben

Project Matt				Matte, gut deckende Wandfarbe auf der Basis einer Kunstharzdispersion, speziell geeignet zum Streichen von Wänden und Decken von großen Neubau- und Renovierungsprojekten. Universell einsetzbar für trockene Räume. Für den Innenbereich.
	10,000	ltr.	weiß	
UniMat				Extra matte, gut deckende und universell einsetzbare Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften, optimale Verstreichbarkeit und atmungsaktiv. Besonders geeignet für eine hochwertige Schlussbeschichtung von Wänden und Decken in trockenen Räumen. Für den Innenbereich
	10,000	ltr.	weiß	

SoloDek Satin	4,000	litr.	weiß	<p>Hochwertige, hervorragend deckende, seidenglänzende Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion</p> <p>Für gewöhnlich bereits in einer Schicht deckend, wodurch ein Arbeitsgang eingespart wird.</p> <p>Nassabriebbeständig, Klasse 1. Leicht zu verarbeiten, geruchsarm und atmungsaktiv. Besonders geeignet für eine dauerhafte Schlussbeschichtung von Innenwänden.</p>
	10,000	litr.	weiß	

SPS Tönungen / Lack

Multi Primer	1,000	litr.	alle	<p>Vielseitig einsetzbare, wasserbasierte, schnelltrocknende, hervorragend haftende und gut füllende Grundierung für Holz, MDF, harte Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Zink usw.) und Putz</p> <p>Kann mit Acryl-, Alkyd- und Dispersionsfarben überstrichen werden. Hervorragende Verstreichbarkeit, gut schleifbar und geruchsarm. Für den Innen- und Außenbereich. Überstreichbar nach ca. 6 Stunden</p>
Gloss AE	1,000	litr.	alle	<p>Dauerhafter, hochglänzender, wasserbasierter Buntlack auf Basis einer PU-Alkydemulsion. Geruchs- und lösemittelarm und schnelltrocknend, daher ideal für Anwendungen im Innenbereich. Lange Farbbeständigkeit.</p> <p>Gut verstreichbar, hautfettbeständig und äußerst dauerhaft. Für den Innen- und Außenbereich</p>
Satin AE	1,000	litr.	alle	<p>Dauerhafter, seidenglänzender, wasserbasierter Buntlack auf Basis einer PU-Alkydemulsion. Geruchs- und lösemittelarm und schnelltrocknend, daher ideal für Anwendungen im Innenbereich. Lange Farbbeständigkeit.</p> <p>Lange Farb- und Glanzhaltigkeit. Gut verstreichbar, hautfettbeständig und äußerst dauerhaft. Für den Innen- und Außenbereich.</p>
System SB	1,000	litr.	alle	<p>Feuchtigkeitsregulierender halbgänzender System-Buntlack auf Basis von silikonisiertem Alkydharz.</p> <p>mit langer Glanzhaltigkeit für Holzbauteile im Außenbereich. SPS Systemlack SB hat eine gute Deckkraft und ist gut verstreichbar. Kann als Ein-Topf-System verwendet werden, d. h. Grundierung und Decklack in Einem. Für den Außenbereich.</p>

SPS Tönungen / Dispersion

Solodek Satin				<p>Hochwertige, hervorragend deckende, seidenglänzende Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion</p> <p>Für gewöhnlich bereits in einer Schicht deckend, wodurch ein Arbeitsgang eingespart wird.</p>
----------------------	--	--	--	---

				Nassabriebbeständig, Klasse 1. Leicht zu verarbeiten, geruchsarm und atmungsaktiv. Besonders geeignet für eine dauerhafte Schlussbeschichtung von Innenwänden.
	4,000	ltr.	hell	
	10,000	ltr.	hell	
	4,000	ltr.	mittel	
	10,000	ltr.	mittel	
	4,000	ltr.	dunkel	
	10,000	ltr.	dunkel	
Fasacde mat				Sehr hochwertige matte 100 % Acrylat-Wandfarbe. Hoch witterungsbeständig. Wasserdampfdurchlässig und hervorragend nassabriebfest. Hervorragend deckend und optimal verstreichbar für eine ansprechend glatte Schlussbeschichtung. Speziell für eine dauerhafte Schlussbeschichtung von Außenfassaden und Innenwänden in Feuchträumen. Für den Innen- und Außenbereich. Nassabriebfest Klasse 1 (DIN EN 13300)
	4,000	ltr.	hell	
	10,000	ltr.	hell	
	4,000	ltr.	mittel	
	10,000	ltr.	mittel	
	4,000	ltr.	dunkel	
	10,000	ltr.	dunkel	
Uni Soft Wetterschutzfarbe				Sehr hochwertige, matte Reinacrylat-Holzschutzfarbe. Äußerst witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig und nassabriebbeständig. Ausgezeichnet deckend und optimal streichfähig für eine schöne glatte Schlussbeschichtung. Nassabriebbeständig Klasse 1 (DIN EN 13300). Für Innen und Außen.
	1,000	ltr.	alle	
	4,000	ltr.	alle	
Unimat				Extra matte, gut deckende und universell einsetzbare Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften, optimale Verstreichbarkeit und atmungsaktiv. Besonders geeignet für eine hochwertige Schlussbeschichtung von Wänden und Decken in trockenen Räumen. Für den Innenbereich
	4,000	ltr.	hell	
	10,000	ltr.	hell	
	4,000	ltr.	mittel	
	10,000	ltr.	mittel	
	4,000	ltr.	dunkel	
	10,000	ltr.	dunkel	

Mipa Lackgrundierung

Allgrund				Schnelltrocknende, sehr gut haftvermittelnde Spezialgrundierung vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen. Nach ca. 4 h mit handelsüblichen KH-Lacken überlackierbar
	0,375	ltr.	weiß	
	0,750	ltr.	weiß	
	2,500	ltr.	weiß	
	0,375	ltr.	grau	
	0,750	ltr.	grau	
	2,500	ltr.	grau	

Mipa Holzschutz / Klarlack

WBS Holzschutzgrund				Farblose, wasserbasierende Imprägnierung mit bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Bläue und holzstörenden Pilzen für Hölzer im Außenbereich, besonders auch für maßhaltige Bauteile sowie als Grundierung bei Erneuerungsanstrichen
	3,000	ltr.	farblos	
Mipaxyl Spezial				Hochwertige, feuchtigkeitsregulierende Holzschutzimprägnierung mit effektivem Schutz gegen Bläue und Insekten. Bestens geeignet für besonders stark bewitterte Flächen. Optimal als Grundieranstrich für Holzschutzlasuren
	2,500	ltr.	farblos	

Mipadur HS Holzsiegel				Farbloser Überzugslack für Parkett, Fußböden und Möbel aus Hart und Weichholz für innen und außen. Optimaler Überzugslack für Holzlasuren. lichtbeständig, gute Wasser- und Alkoholfestigkeit
glänzend	0,375	ltr.	farblos	
	0,750	ltr.		
	2,500	ltr.		
seidenmatt	0,375	ltr.	farblos	
	0,750	ltr.		
	2,500	ltr.		
WBS Parketsiegel				Farbloser Überzugslack auf Polyurethan-Acrylat-Dispensionsbasis für Parkett, Fußboden und Möbel

seidenglänzend	0,750	ltr.	farblos	im Innenbereich. Geeignet für alle gebräuchlichen Holzarten und unversiegelte Holzböden. [keine Lagerware!]
	2,500	ltr.		
seidenmatt	0,750	ltr.	farblos	
	2,500	ltr.		

Mipaxyl ALS Lasur				Offenporige, seidig glänzende, biozidfreie Holzschutzlasur zur farblichen Holzveredelung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Fenster, Türen, Sichtschalungen, Zäune, Verkleidungen Holzdecken und Möbel
	0,750	ltr.	eiche hel	
	0,750	ltr.	esche	
	0,750	ltr.	kastanie	
	0,750	ltr.	lärche	
	0,750	ltr.	eiche	
	0,750	ltr.	teak	
	0,750	ltr.	mahagoni	
	0,750	ltr.	nussbaum	
	0,750	ltr.	palisander	
	2,500	ltr.	eiche hell	
	2,500	ltr.	esche	
	2,500	ltr.	kastanie	
	2,500	ltr.	lärche	
	2,500	ltr.	eiche	
	2,500	ltr.	teak	
	2,500	ltr.	mahagoni	
2,500	ltr.	nussbaum		
2,500	ltr.	palisander		

Holz wurmtod				Farbloses, wasserverdünnbares Holzschutzmittel zur sicheren Bekämpfung von holzerstörenden Insekten wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus). Gleichzeitig mit vorbeugender Wirkung / Schutz vor Neubefall. Das mit Mipa Holz wurmtod behandelte Holz erfüllt die VOC Innenraumluftkriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB).
---------------------	--	--	--	--

	0,750 ltr.		
	10,000 ltr.		

Mipa Speziallack

Mipatherm	0,100 ltr.		schwarz	Hochhitzebeständiger Speziallack auf Silikonharzbasis für den Einsatz auf Stahluntergründen wie z. B. für Auspuffanlagen, Öfen, Grill, usw., Hitzebeständigkeit bis 800 °C.
	0,375 ltr.		schwarz	
Zaponlack	0,375 ltr.		farblos	Zaponlack ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für blanke Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert.
	0,750 ltr.		farblos	

Mipa Grundierung

Kontaktgrund	15,000 ltr.		weiß	Weiss pigmentiertes Grundiermittel nach DIN 18363 für haftvermittelnde und saugfähigkeitsausgleichende Anstriche im Innen- und Außenbereich. Hervorragend geeignet zur Grundierung von mineralischen Untergülden und tragfähigen Altbeschichtungen. Auch als haftvermittelnder Grundanstrich im Innenbereich für schwach saugende, glatte und feste Untergründe wie z.B. Gipsbauplatten, Beton oder glänzende Dispersionsfarben.
---------------------	-------------	--	------	--

Spachtel / Füllstoff

Decofill Füllstoff innen	25,000 kg		altweiß	Zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten unebener Untergründe zum Dübeln und Modellieren sowie zum Verfugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten im Innenbereich. anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Ziegel u. ä.) sowie auf Gipskarton-, Gipsfaser- und anderen Trockenbauplatten
Pufas Füllstoff innen FSI	5,000 kg			Celluloseverstärkte Gipsputzmasse für innen. PUFAS Füllspachtel innen ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten

Pufas Fassadenspachtel				Fassaden Fertigspachtel FA5 eignet sich hervorragend zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Ausgleichen und Glätten von Fassaden, Wand- und Deckenflächen sowie zum Einbetten von Armierungsband faserverstärkt für hohe Festigkeit
	8,000	kg		

Dichtmassen

Acryl Dichtmasse				Acrylat-Dichtstoff für gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Gute Überstreichbarkeit mit handelsüblichen Farb- und Lackfarben.
	0,310	ltr.	weiß	
Mipa PU 400				Feuchtigkeithärtende 1K-Polyurethan Kleb- und Dichtmasse zum Abdichten und Verkleben von Metallen Holz, Kunststoff und mineralischen Werkstoffen (Beton, Stein etc.) im Fahrzeug-, Container-, Schiff- und Apparatebau, im Sanitärbereich und in der Klima-, Kühl- und Beleuchtungstechnik.
	0,310	ltr.	grau	

Wandbeläge

Erfurt Raufaser grob				ERFURT-Raufaser-Tapeten-Sorten entsprechen der DIN EN 234
	1,000	Ro.		
Erismann Basis-Vlies				Basisvliese sind vielfältig einsetzbar. Trotz starker Fasern bieten sie äußerst ebene Strukturen. Sie eignen sich optimal zum Vorbereiten kritischer Untergründe oder zur kreativen Gestaltung besonders glatter Wandflächen
	1,000	Ro.		
SPS Glasgewebetapete (vorbeschichtet)				Langlebige, dekorative und robuste Glasfaser-Wandverkleidung für Wände und Decken. Verdeckt Risse im Untergrund und sorgt dafür, dass keine neuen Risse sichtbar werden. Schwer Entflammbar Euroklasse B-s1
fein 50 x 1 m - 120 g/m ²	1,000	Ro.		
fischgräte 25 x 1 m - 145 g/m ²	1,000	Ro.		

Kleister

Spezial Kleister				Raufaser Kleister ist ein Pulverkleister, der in Wasser aufgelöst wird. Speziell für das Tapezieren von Raufaser-Tapeten entwickelt und ist für die Verarbeitung aller Arten von Papiertapeten geeignet.
-------------------------	--	--	--	--

	0,200	kg		
--	-------	----	--	--

Friba

Rostschutzgrund	0,750	ltr.	Standard	Kunstharz-Dickschichtgrundierung für Stahluntergründe mit aktivem Korrosionsschutz (Zinkphosphat) Nach ca. 2h mit handelsüblichen Lackfarben überlackierbar
Metallschutzlack 3in1 halbglänzend	0,750	ltr.	alle	Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz für die dickschichtige Lackierung von Stahlkonstruktionen Für Zink- und Aluuntergründe geeignet. [Zinkhaftfarbe] - Für innen und außen
Cryl Möbellack seidenmatt	0,750	ltr.	alle	Hochwertiger, wasserverdünnbarer, deckender Einschichtlack auf Polyurethan-Acrylat-Dispensionsbasis zur Beschichtung von Holz (Möbel, Biertischgarnituren, Gartenmöbel, Treppen, Holzfußböden)
Straßenmarkierung	0,750	ltr.	alle	Spezialanstrich zum Streichen und Rollen einsetzbar zur Straßenmarkierung. Nicht für Teer oder Bitumen geeignet. Für innen und außen.
Betonfarbe Flüssigkunststoff	0,750	ltr.	alle	Wetterbeständiger, einkomponentiger Fußbodenanstrich auf Acrylbasis mit guter Haftung auf Betonböden in Werkstätten, Hobby- und Kellerräumen. Nicht weichmacherbeständig! Nicht staplerbefahrbar.

alle= Farbtöne nach RAL, RAL Design System, NCS und weitere gängige Farbkarten.

Standard= beige, oxidrot, blau, grün, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, weiß

Quelle der Artikelbeschreibungen: Herstellerangaben

Änderungen, Abweichungen vorbehalten.

Die gemachten Beschreibungen dienen der Information. Hieraus ist keine zugesicherte Eigenschaft abzuleiten. Jedes Produkt ist vor Einsatz auf seine entsprechende Eignung durch den Verarbeiter zu prüfen.