Grundierungen

| | | ı | |
|-----------------|-------|------------|--|
| Spritzspachtel | 0,400 | grau | füllstarkes Produkt zum schnellen und fachgerechten Füllen und Abdecken von kleinen |
| | | | Unebenheiten, Kratzern, Schleifspuren, usw.(1K und 2K Überlackierbar) |
| Acryl Haftgrund | 0,400 | grau | hochwertiger Haftvermittler zwischen Untergrund und Decklackierung. Das Produkt ist |
| | 0,400 | weiß | schnelltrocknend und besonders geeignet zum Grundieren von blanken, |
| | | | angeschliffenen oder gespachtelten Metallteilen |
| FastFiller | 0,400 | grau | füllstarker, chromatfreier 1K-Reparaturfüller. Einsetzbar auf angeschliffenen 2K-Altlackierungen |
| | | | und Werksgrundierungen oder direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen |
| | | | (1K und 2K Überlackierbar) |
| 1K Epoxy-Primer | 0,400 | grau | füllstarker, chromatfreier 1K-Reparaturfüller auf Epoxidharzbasis. Eignet sich daher |
| | | | hervorragend als Korrosionsschutzgrundierung. Zudem ist eine sehr hohe Isolierwirkung |
| | | | gegenüber Feuchtigkeitseinwirkung Einsetzbar auf tragfähigen, geschliffenen Altlackierungen |
| | | | und Werksgrundierungen oder direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen. |
| | | | (1K und 2K Überlackierbar - überspachtelbar) |
| 1K Haftpromoter | 0,400 | farblos | Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auf schwierigen Untergründen |
| | | | ohne vorheriges Anschleifen problemlos gegeben. Mipa 1K-Haftpromoter-Spray |
| | | | ist einsetzbar auf Stahl, Aluminium (auch poliert oder eloxiert), verzinkten Untergründen |
| | | | Edelstahl (auch poliert), Buntmetallen (auch poliert), verchromten Untergründen, |
| | | | Pulverlacken und KTLBeschichtungen. Auch als Kunststoffhaftgrund geeignet! |
| | | | (1K und 2K Überlackierbar) |
| Etch-Filler | 0,500 | hellgrau | hervorragende Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung mit ausgezeichneter |
| | 0,500 | dunkelgrau | Haftung und sehr hoher Füllkraft. Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender |
| | | | Vorbehandlung auf Aluminium. |
| | | | (1K und 2K Überlackierbar) |
| Etch-Primer | 0,400 | gelb-grün | schnell trocknender Einkomponenten-Haftvermittler mit hervorragendem Haftvermögen. |
| | | | Speziell geeignet für den Einsatz auf Nichteisenmetallen. Gelb-grün lasierend eingefärbt. Haftet |
| | | | auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium. (1K und 2K Überlackierbar) |
| Grundierfiller | 0,400 | beige | schnelltrocknender, chromatfreier Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierfiller auf. |
| | | | Kunstharzbasis. Speziell geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen |
| | | | • |

| Winner Haftgrund | 0,400 | grau | universell einsetzbare Grundierung für Ausbesserungen von Lackschäden an |
|-------------------------|-------|---------------|--|
| | 0,400 | rotbraun | PKW, Motorrad sowie an anderen Fahrzeugen oder Metallflächen. |
| Zinkspray | 0,400 | grau | dickschichtig applizierbare Einkomponenten-Zinkstaubfarbe mit aktiven Korrosionsschutz |
| | | | (mehr als 90 % Zinkgehalt im Trockenfilm). Entspricht der DIN EN ISO 1461 |
| | | | (1K und 2K Überlackierbar) |
| 1K UV Dickschichtfüller | 0,400 | grau lasieren | füllstarker, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Spot RepairLackierung, |
| | | | Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen und verzinkten Untergründen. (1K und 2K Überlackierbar) |

Zubehör

| Sprühkopf | 1 | rot/schwarz | |
|-----------------------|-----|-------------|--|
| Sprühkopf | 1 | weiß/gelb | |
| Leerspraydose | 0,4 | | |
| 2K Leerspraydose | 0,4 | | |
| 2K Indu. Leersprydose | 0,4 | | |

Sonderspray

| Bumper Spray | 0,400 | schwarz | hochwertige, schnelltrocknende Strukturbeschichtung für die Lackierung von strukturierten Kunststoffteilen |
|---------------------|-------|----------|--|
| | 0,400 | grau | überlackierbar mit Mipa 1K RAL-Color- / 1K AC-Decklackspray |
| Winner Felgensilber | 0,400 | | schnelltrocknender und witterungsbeständiger Speziallack für Felgen und Fahrzeugteile. |
| | | | Verschönt und schützt Autofelgen schnell und dauerhaft |
| Mipatherm | 0,400 | silber | hochwertiger, hochhitzebeständiger Speziallack auf Silikonharzbasis für den Einsatz auf |
| | 0,400 | schwarz | Stahluntergründen wie z.B. für Auspuffanlagen, Öfen, Grill, usw., Hitzebeständigkeit bis 800°C. |
| HeizkörperSpray | 0,400 | RAL 9016 | schnelltrocknender Speziallack für Heizkörper im Bereich Warmwasser- und Dampfheizungen |
| Isoliergrund Spray | 0,400 | weiß | sehr gut haftende, schnell trocknende Spezialgrundierung für die Isolierung von Wasser-, Nikotin-, |
| | | | Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie andere Verunreinigungen |
| Silikonentferner | 0,400 | | hochergiebiges Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe. |
| | | | Entfernt Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer, Ruß etc. mühelos |
| 2K HS-Löser Spray | 0,400 | | spezielle Lösemittelmischung (Beispritzverdünnung) zur Auflösung von Spritznebelrändern |
| | | | bei Spot-Repair-Arbeiten |
| Kreidespray | 0,750 | weiß | schnelltrocknender Speziallack für temporäre Markierungsarbeiten mit weitreichenden Einsatzmöglichkeiten, |
| | | | wie z.B. bei diversen Veranstaltungen, Messen, vorübergehenden Parkplätzen, Umbauten etc |

| | Rückstandslos abwaschbar | |
|--|--------------------------|--|
|--|--------------------------|--|

Klarlack

| Winner Klarlack | 0,400 | glänzend | ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für den Einsatz auf Mipa Basislacken und |
|-----------------|-------|----------|---|
| | 0,400 | matt | geeigneten Altlackierungen |
| Acryl Klarlack | 0,400 | glänzend | hochwertiger und schnelltrocknender, farbloser Schutzüberzug für Basislacke. Zudem auch |
| | 0,400 | matt | geeignet zur direkten, farblosen Beschichtung von blanken Eisen- und Nichteisen-Metallen. Das |
| | | | ursprüngliche Aussehen des Metall-Untergrundes wird dabei nicht verändert. |

Decklacke

| Einschichtlack Spray | 0,400 | RAL | Dickschicht-Einschichtlack mit aktivem Korrosionsschutz für die dickschichtige Lackierung von |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | | | Behälter, Fahrzeugbau) aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und PVC im Innen- und Außenbereich |
| matt | | | für die Beschichtung von Konstruktionen (Hallen, Rohre, Tore, Wand- und Deckenverkleidungen, Dächer, |
| Eisenglimmer Spray | 0,400 | EG-Töne | dickschichtiger Einschicht-Eisenglimmerlack nach ehem. TL 918 300, Blatt 77 |
| glänzend | | | |
| seidenmatt | | | |
| matt | | | im Innen und Außenbereich und für Holz (Möbel, Holzbauteile) im Innenbereich. |
| Nitro-Combi-Spray | 0,400 | RAL | Schnelltrocknender Nitrokombilack für die Beschichtung von Metall (Maschinen, Geräten, Konstruktionen) |
| glänzend | | | |
| seidenmatt | | | Innen- und Außenbereich. Nicht überlackierbar |
| Kunstharzlack - Spray | 0,400 | RAL | Kunstharzlack mit langer offener Zeit für Bauteilen und Konstruktionen aus Holz und Metall im |
| glänzend | 0,400 | BMS | |
| glänzend | 0,400 | LMS | Lösungsmittelbasiert. Nicht benzinfest! |
| glänzend | 0,400 | NFZ | für die Reparaturlackierung von Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen etc |
| Lack-Spray | | | hochwertiger Acryl-Lack in Land- und Baumaschinenfarbtönen. Gewährleistet farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in Land- und Baumaschinenfarbtönen. Speziell geeignet |
| glänzend | | | |
| halbglänzend | | | |
| seidenmatt | | | |
| matt | | | Lösungsmittelbasiert. Nicht benzinfest! |
| stumpfmatt | | | zur Reparaturlackierung von Maschinen, Maschinenteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen etc |
| RAL-Color Spray | 0,400 | RAL | farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL-Farbtönen. Speziell geeignet |
| RAL-Color Spray | 0.400 | RΔI | hochwertiger Acryl-Lack in Standard Farbtönen nach RAL-Norm. Gewährleistet |

| halbglänzend | | Stahlkonstruktionen, Guss, Containern, Maschinen, Chassis, Schaltschränken etc. aus Stahl, verzinktem Stahl und |
|--------------|--|---|
| | | Aluminium. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Lösemittelarm. |

2K Decklacke

| 2K PU-Decklack | 0,400 | RAL | 2K-Polyurethan-Acryllack für die Beschichtung von Nutzfahrzeugen, Fassadenbauteilen |
|----------------------|-------|----------|---|
| stumpfmatt | | LMS | sowie stark beanspruchten Maschinen und Konstruktionen. |
| matt | | BMS | benzinfest! |
| seidenmatt | | NFZ | |
| glänzend | | | |
| 2K PU-Einschichtlack | 0,400 | RAL | 2K-Polyurethan Acryllack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Maschinen |
| matt | | | und Stahlkonstruktionen,. Auch als Einschichtlack auf Zinkuntergründen und Aluminium geeignet. |
| seidenmatt | | | benzinfest! |
| halbgänzend | | | |
| seidenglänzend | | | |
| glänzend | | | |
| 2K PU Chassislack | 0,400 | RAL | 2K-PU-HS Chassislack mit aktivem Korrosionsschutz für die hochwertige Beschichtung von Nutzfahrzeug- und |
| halbgänzend | | Chassis- | LKW Fahrgestellen |
| seidenglänzend | | Töne | |
| 2K Acryl-PU-Klarlack | 0,400 | | VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen |
| glänzend | | | |
| matt | | | |
| stumpfmatt | | | |
| 2K Protector | 0,400 | schwarz | Protector 2K-Spray ist ein hochbelastbarer 2K-Polyurethan-Acryllack zur kratzfesten und robusten Beschichtung |
| | | | von Transportflächen (z. B. Pickup-Ladeflächen) und hochbelasteten Oberflächen an Nutzfahrzeugen, |
| | | | Geländewagen, CampingFahrzeugen, Anhängern und Geländefahrzeugen etc |

RAL= RAL-Töne (außer Perleffekt)

BMS= Baumaschinenfarbtöne

LMS= Landmaschinenfarbtöne

NFZ= Nutzfahrzeugfarbtöne

weitere Farbtöne nach Autoherstellern, RAL Design System, NCS etc. sind auf Anfrage lieferbar